


Podatkovni list proizvoda

ID.DL2450

Ugradbeni četvrtasti LED panel 12W IP20



Specifikacija proizvoda

LED panel osigurava značajnu uštedu energije u usporedbi s klasičnim rasvjetnim tijelima. Zahvaljujući tankom dizajnu i jednostavnoj montaži, savršeno se uklapa u spuštene stropove, knauf konstrukcije i dekorativne stropne površine.

Nazivne snage 12W zamjenjuje standardnu žarulju snage 70W.

Niska potrošnja energije, Dug vijek trajanja, Ravnomjerna distribucija svjetla, Bez treperenja, Moderan četvrtasti dizajn.

LED panel je dimabilan uz korištenje dimabilno napajanja AC6026.

ID Proizvoda:	DL2450
Nazivna snaga:	12W
Ekvivalent snage:	20W
Radni napon:	AC 220 - 240 V
Nazivni svjetlosni tok:	840 lm
Boja svjetlosti:	2800-4500-6000K
CRI:	>80
UGR:	>80
Materijal:	Plastika/Aluminij
Dimabilno:	Ne
Kut snopa osvjetljenja:	120°
Prosječni vijek trajanja:	25 000 sati
Dimenzije ugradnje:	155 x 155 mm
Dimenzije proizvoda:	165x165 x 20 mm
Zaštita:	IP20; CE i RoHS
Jamstveni rok	2 godine



OPTONICA

2450



12
kWh/1000h



RoHS
COMPLIANT

